



JUL-D20B 单压力传感器



■传感器受力图 Force diagram of sensor



■传感器接线图 Sensor wiring diagram



■特点与用途 Features&Applications

- ▶ 6mm 超薄设计, 外形小巧, 便于安装
- ▶ 压式承载设计, 不锈钢材料, 形变小
- ▶ 采用高精度电阻应变原理, 动态响应频率高
- ▶ 主要用于汽车压装、自动化组装、3C 产品测试、机器人夹持力, 键盘手感度测试等安装空间局限的领域

技术参数 Technical specifications		
额定量程	Capacity	50N-500N (可选)
输出灵敏度	Rated output	1.0±0.2mV/V
零点输出	Zero balance	±0.03mV/V
非线性	Non-linearity	0.5%F.S
滞后	Hysteresis	0.25%F.S
重复性	Repeatability	0.25%F.S
输入电阻	Input impedance	800 ~ 1000Ω
输出电阻	Output impedance	800 ~ 1000Ω
绝缘电阻	Insulation	≥5000MΩ/100VDC
激励电压	Recommended excitation	5 ~ 15VDC
温度灵敏度漂移	Temp.effect.on output	0.1%F.S./10°C
零点温度漂移	Temp.effect.on zero	0.1%F.S./10°C
工作温度	Operation temp range	-20 ~ 80°C
安全超载	Safe overload	150%
极限超载	Ultimate overload	200%
防护等级	IP Class	IP65
电缆尺寸	Cable size	Φ2x3000mm
材质	Material	不锈钢

外形尺寸 External Dimension

